

Claropur WF

Samoispirajući predfilter

Opis i uloga

Filteri za vodu za zaštitu komponenti i postrojenja za tretman ili snabdevanje vodom. Oni štite cevovod i druge priključne komponente sistema od kvara i korozije uzrokovane prisustvom stranih čestica u vodi, kao što su rđa, pesak, čestice kamenca, opiljci, itd. Glava filtera je od mesinga, telo od plastike kao i zamenljivi elementi filtera.

Kompletan Claropur WF filter se sastoji od:


- Mesingane glave
- Navojnog priključka
- Providnog cilindričnog konusa
- Ispusnog šrafa
- Filterskog elementa (za DN 3/4 - 1 1/4" i 1 1/2" - 2")



Ilustracioni prikaz

Tehnički podaci

CLAROPUR WF	J. mere	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
Veličina priključka/konekcije	DN	20	25	32	40	50
Protok pri Δ 0,2 bar	m ³ /h	3,0	3,5	4,0	9,0	12,0
Promer sita, donji/gornji	μ m	90/110				
Nominalni pritisak (PN)	bar	16				
Temperatura vode	°C	30				
Temperatura okoline max.	°C	40				
Dužina konstrukcije sa navojnim priključkom [A]	mm	184	184	203	254	274
Dužina konstrukcije bez navojnog priključka [B]	mm	100	100	105	140	140
Ukupna visina [C]	mm	239	239	239	290	290
Minimalno rastojanje od sredine cevi do dna [D]	mm	350	350	350	450	450
Minimalno rastojanje od sredine cevi do zida.	mm	50	50	50	60	60



Podložno tehničkim promenama bez prethodne najave!

Ažurirano na dan: 03/2011

CILLIT CEE WATERTechnology GMBH

A-1020 Wien
Handelskai 388
Tel.: +43/1/907 33 88-0
Fax: +43/1/907 33 88-20

A-4050 Traun
Fabrikstraße 9
Tel.: +43/7229/90 620
Fax: +43/7229/90 620-20

office@cillit-aqua.com • www.cillit-aqua.com

